

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX COOL AL G11 -37

Dátum: 03.10.2023

chladiaca kvapalina

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie chladiacej kvapaliny DYNAMAX COOL AL G11 -37.

DYNAMAX COOL AL G11 -37 je zmesou etylénglykolu, inhibítorov korózie, stabilizátorov, farbiva a vody.

Charakteristika:

DYNAMAX COOL AL G11 -37 je nízkotuhnúca kvapalina pre chladiace systémy na báze etylénglykolu určený do chladičov motorov z ľahkých zliatin. Celoročne chráni chladiaci systém auta pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. DYNAMAX COOL AL G11-37 je nariedená priamo na teplotu -37 °C. Obsahuje vysokoúčinné inhibítory korózie pre ochranu akéhokoľvek chladiaceho systému. Zabraňuje korózii rôznych materiálov ako napr. meď, zliatina, mosadz alebo oceľ. Vyhovuje norme VW TL 774C. Odporúčaná výmenná lehota 3 roky.

Vzhľad:

DYNAMAX COOL AL G11-37 je kvapalina, zelená so slabou opalescenciou.

Použitie:

DYNAMAX COOL AL G11 -37 sa používa pre chladiace systémy všeobecne. DYNAMAX COOL AL G11-37 slúži ako plnohodnotná náhrada chladiacich kvapalín, ktoré sú vyrábané na báze 1,2-etylénglykolu (resp. glykolu).

DYNAMAX COOL AL G11-37 sa neriedi, je určená priamo k použitiu. Nepoškodzuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné po postriekaní umyť vodou.

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 03.10.2023

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX COOL AL G11-37 musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	zelená
Zápach	bez zápachu
pH (zmes s vodou 1: 1)	7 - 9
Teplota varu [°C]	105
Teplota mrznutia [°C]	- 37
Teplota vzplanutia [°C]	> 110
Horľavosť	IV. triedy nebezpečnosti
Hustota [g.cm ⁻³]	1,090 – 1,100
Rozpustnosť vo vode [g.l ⁻¹]	rozpustný
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l ⁻¹]	alkohol, éter

Špecifikácie: VW/PORSCHE/AUDI/SKODA/SEAT TL 774 C; ASTM D 1384; STN 66 8910; PN-C-4007:2000; MERCEDES DBL 7700; CHRYSLER MS-9176; OPEL- GM QL 130100; FORD ESD-M97B49-A, WSS-M97B44-C; MAN 324; GM US 6277 M; BMW N 600 69.0; VOLVO (REG. N 260)

3. Skladovanie

DYNAMAX COOL AL G11 -37 sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiarne – technické charakteristiky

Horľavina IV. triedy nebezpečnosti.

Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX COOL AL G11-37 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.

951 22 Alešince 231

Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7

www.dynamaxoil.com