

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX PNEUPASTE

Dátum: 21.03.2024

Pneupasta

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX PNEUPASTE.

Charakteristika:

DYNAMAX PNEUPASTE slúži na uľahčenie montáže a demontáže plášťov motorových vozidiel.

Vzhľad:

DYNAMAX PNEUPASTE je pasta bielej farby.

Použitie:

Ráfik očistite od hrdze a nečistôt. Prípravok DYNAMAX PNEUPASTE naneste plochým štetcom po celom obvode plášťa a ráfika, čím uľahčíte ich vzájomný pohyb. Po práci umyte pokožku a ošetrte reparačným krémom. Pasta nepoškodzuje gumu a lak.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX PNEUPASTE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	pasta
Farba	biela
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	1,000 +/- 0,005
pH	-
Teplota vzplanutia [°C]	-

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 21.03.2024

3. Skladovanie

DYNAMAX PNEUPASTE sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX PNEUPASTE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com