

## TECHNICKÝ LIST

### DYNAMAX POLISH & WAX

Dátum: 20.03.2024

#### Politúra a vosk

#### 1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX POLISH & WAX. Prípravok DYNAMAX POLISH & WAX slúži na leštenie a ochranu laku.

#### Charakteristika:

DYNAMAX POLISH & WAX je kombinácia leštiacej pasty s vysokým leštiacim účinkom a vynikajúcou ochranou laku bez šmúh. DYNAMAX POLISH & WAX je možné použiť na všetky typy laku. Odstraňuje malé a stredné škrabance a ochraňuje farbu bez šmúh po dobu niekoľkých týždňov. Prípravok je možné použiť veľmi jednoducho, rýchlo a ľahko ručne alebo leštičkou na auto.

#### Vzhľad:

DYNAMAX POLISH & WAX je viskózna kvapalina žltej farby.

#### Použitie:

Vozidlo musí byť umyté a z laku odstránené všetky nečistoty. Aplikáciu je možné vykonať na suché alebo mierne vlhké vozidlo. Nepoužívať na horúce povrchy a auto by nemalo stáť v páliacom slnku. Prípravok nanesieme na špongiu alebo leštiacu handričku a leštíme v krúživých pohyboch na čiastočných plochách, cca. 0,5 - 1 m<sup>2</sup>. Potom ich vyleštíme s čistou a suchou utierkou. Opakujeme tento postup, kým nevyleštíme celú plochu auta.

#### 2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	viskózna kvapalina
Farba	žltá
Zápach	charakteristický (po parfume)
Hustota pri 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,980 ± 0,010
pH	8
Teplota vzplanutia [°C]	> 65

---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 20.03.2024

### **3. Skladovanie**

DYNAMAX POLISH & WAX sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX POLISH & WAX je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com