

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TYRE REPAIR

Dátum: 19.04.2024

Sprej na defekty

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX TYRE REPAIR – sprej na defekty. Sprej DYNAMAX TYRE REPAIR slúži na opravu defektu pneumatiky.

Charakteristika:

Sprej na defekty DYNAMAX TYRE REPAIR je vysoko kvalitný prípravok na báze kaučuku, ktorý je vhodný na opravu netesnosti u bezdušovej pneumatiky, bez jej demontáže.

Vzhľad:

DYNAMAX TYRE REPAIR je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Ak je to možné, najskôr predmet, ktorý prepichol pneumatiku, treba vybrať. Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pretrepať, držať ho vo vertikálnej polohe obrátený opačne, priložiť adaptér krytu na ventil pneumatiky a stlačiť dávkovač. Stláčať až do spotreby celého objemu. Po aplikácii prípravku, pneumatika zmäkne (poklesne). Pneumatiku treba natlakovať na správny tlak na najbližšej čerpacej stanici (odporúčanie: prejsť 10 km s max. rýchlosťou 50 km/hod). Upozornenie: Nepoužívať na pneumatiky s veľkým defektom. Kompletnú opravu pneumatiky treba zabezpečiť, čo najskôr. Prípravok DYNAMAX TYRE REPAIR je len dočasné, núdzové riešenie.

2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm³]	0,711 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	50
pH	neutrálne
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

Zloženie:

- kaučuk

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.04.2024

3. Skladovanie

Prípravok DYNAMAX TYRE REPAIR skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX TYRE REPAIR je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com