

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX GEAR 75W-80 TRX GL-4

Dátum: 27.11.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX GEAR 75W-80 TRX GL-4.

Charakteristika:

DYNAMAX GEAR 75W-80 TRX GL-4 je prevodový olej na báze vysoko kvalitného základového oleja vyrobeného syntetickou technológiou so špeciálnym balíkom aditív na zvýšenie termo-oxidačnej stability, zníženie spotreby paliva, ochranu pred koróziou, zlepšenie tekutosti pri nízkych teplotách, čo napomáha pri radení prevodových stupňov. Vhodný pre rôzne typy materiálov používaných na synchronoch vrátane mosadze, uhlíka, bronz a molybdénu.

Použitie:

DYNAMAX GEAR 75W-80 TRX GL-4 je vysoko kvalitný olej do manuálnych prevodoviek osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré používajú manuálnu prevodovku a manuálnu prevodovku s diferenciálom. Nie je vhodný pre diferenciály a iné vyžadujúce API GL-5

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-80
Výkonnostný profil:	API GL-4

Schválenia:

- BMW MTF LT-2/LT-3/LT-4; Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2;
- GM 1940182/1940764/1940768/ 1940004/19259104; MB 235.10; PSA B71 2330; MTF 94;
- Honda MTF/MTF II/III; Nissan MT-XZ/MT-XZ TL; Volvo 97308/97309;
- VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 527/G 052 726/G 060 726/G 070 726/G50; Renault (NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ)

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	min.	56
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	min.	9,4
Viskozitný index	min.	158
Hustota pri 15°C, kg/m ³		869
Bod tuhnutia, °C	max.	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	min.	190

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 27.11.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX GEAR 75W-80 TRX GL-4 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W-80 TRX GL-4 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com