

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5

Dátum: 4.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5.

Charakteristika:

DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5 je univerzálny vysokovýkonný prevodový olej vyrobený na základe špeciálne vybraného syntetického základového oleja. Obsahuje balík aditív na zvýšenie odolnosti pri extrémnom tlaku, má excelentné tepelno-oxidačné vlastnosti, nízky bod tuhnutia, znižuje spotrebu paliva, výborne zabraňuje peneniu, opotrebeniu a korózii.

Použitie:

DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5 univerzálny vysokovýkonný prevodový olej pre CVT prevodovky, manuálne prevodovky a diferenciály moderných osobných a ľahkých úžitkových vozidiel vyžadujúcich API GL-5.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-85
Výkonnostný profil:	API GL-5, SAE J2360

Schválenia:

- MIL-L2105E; API MT-1 - SAE J2360
- VW TL 521 45-X (G 052 145 A1); VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)
- MB 235.7/ 235.74/239.71/239.72; ZF TE-ML 18

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	min.	64,3
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	min.	11,6
Viskozitný index	min.	177
Hustota pri 15°C, kg/m ³		865
Bod tuhnutia, °C	max.	-54
Bod vzplanutia v o. t., °C	min.	218

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 4.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W-85 GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com