

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX LTA 2M (tuba)

Dátum: 01.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie plastického maziva DYNAMAX LTA 2M (tuba).

Charakteristika:

DYNAMAX LTA 2M (tuba) je vysoko kvalitné viacúčelové lítiové mazivo s vynikajúcimi vlastnosťami pri extrémnom tlaku a proti opotrebeniu, vyrobené na báze minerálneho oleja s vysokým indexom viskozity. Obsahuje pevné prísady proti treniu MOS₂. Odolné voči vode.

Použitie:

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo DYNAMAX LTA 2M je určené pre valivé ložiská, klzné ložiská a klzné plochy.

Doporučená prevádzková teplota je od -40°C do +120°C.

Špecifikácie:

- DIN 51502 / 51825

2. Technické parametre výrobku

Trieda konzistencie NLGI	2
Viskozita základového oleja pri 40°C [cSt]	180
Penetrácia pri 25°C, 60 cyklov 0,1 mm	265 - 295
Bod skvapnutia [°C], min.	195
Odľučivosť oleja (100°C/24h), [%]	12
Vzhľad	čierne, homogénne

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 01.12.2023

3. Skladovanie

Plastické mazivo DYNAMAX LTA 2M sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +50°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 60 mesiacov.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy plastického maziva DYNAMAX LTA 2M je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com