

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M4T SUPER 30

Dátum: 6.12.2023

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M4T SUPER 30.

Charakteristika:

DYNAMAX M4T SUPER 30 je vysoko kvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci vysoko obohacujúce prísady. Vytvára trvalý mazací film odolný voči mechanickému zaťaženiu. Má veľmi dobrú odolnosť voči oxidácii, chráni pred koróziou, zabraňuje tvorbe usadenín. Je plne miešateľný s ostatnými olejmi rovnakej kvality a viskozity.

Použitie:

DYNAMAX M4T SUPER 30 je určený pre štvortaktné motory modernej záhradnej techniky (kosačky, pluhy, snehové frézy). Je tiež určený pre benzínové motory s alebo bez katalyzátora.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	30
Výkonnostný profil:	API SJ/CF

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		9,3-12,5
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		110
Viskozitný index	najmenej	112-115
Hustota pri 15°C, kg/m ³		884-889
Bod tuhnutia, °C	najviac	-25
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 6.12.2023

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX M4T SUPER 30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M4T SUPER 30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com