

TECHNICKÝ LIST DYNAMAX

ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE

Dátum: 23.04.2024

Aditívum proti úniku motorového oleja

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE.

Charakteristika:

DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE - prípravok proti úniku motorového oleja s obsahom vysoko kvalitnej prísady, ktorá zabraňuje stratám oleja z dôvodu stvrdnutých a opotrebovaných tesnení bez demontáže motora. Účinne regeneruje, zmäkčuje stvrdnuté a opotrebované tesnenia napr. tesnenia hriadeľa, hriadeľa ventilov atď. a tým zaisťuje tesnosť motora. Reguluje viskozitný rozsah motorového oleja a tlmi hlučnosť motora.

Vzhľad:

DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE je olejová kvapalina, žltá.

Použitie:

Dávkovanie: 300 ml stačí na 5-6 litrov oleja. Účinkuje počas jazdy. Aplikujte po každej výmene oleja. Je vhodný pre benzínové a dieselové motory vybavené s aj bez turba a katalyzátormi. Kompatibilný so všetkými syntetickými a minerálnymi olejmi.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	žltá
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm ⁻³]	0,880
Teplota varu [°C]	180 - 250
Teplota tuhnutia [°C]	210

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 23.04.2024

3. Skladovanie:

DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX ENGINE OIL STOP-LEAK ADDITIVE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com