

TECHNICKÝ LIST**DYNAMAX****TRACTOR PLUS TXM 10W/30**

Dátum: 12.12.2023

1. Predmet TL

DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W/30 je prémiový vysoko kvalitný univerzálny traktorový prevodový olej (UTTO) vyvinutý na mazanie kombinovaných prevodových a hydraulických systémov traktorov a iných poľnohospodárskych a stavebných strojov. Vhodné na použitie v „mokrych brzdách“ v spojkách s radením pod zaťažením a pomocných pohonoch.

- veľmi vysoký a stabilný viskozitný index
- veľmi nízky bod tuhnutia
- vysoká kapacita absorpcie tlaku
- vysoká oxidačná stabilita
- vynikajúca ochrana proti korózii, opotrebovaniu a peneniu
- priaznivé trenie v spojkách s radením pod zaťažením a pomocných pohonoch

Použitie:

DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W/30 je vhodný pre použitie v poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej technike.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W/30
Výkonnostný profil	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)

Schválenia:

- Allison C-4, Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1206, CNH MS 1210, CNH 410 B
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA 2-C-200.00
- Ford ESN-M2C 86-B/-C, Ford ESN-M2C 134-D
- John Deere J20 C, John Deere J21 A
- Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145, Renault 180596
- SDFG OT 1891 A, VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen)
- White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616,
- ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F, ZF TE-ML 06K/06R/06S

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 12.12.2023

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		9,7
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		59
Viskozitný index	najmenej	149
Hustota pri 15°C, kg/m ³		861
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	234

3. Skladovanie

Olej DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W/30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W/30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com