

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SCREENWASH -60°C

Dátum: 19.10.2023

zimná zmes do ostrekovačov

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie zimnej ostrekovacej kvapaliny DYNAMAX SCREENWASH -60 °C.

DYNAMAX SCREENWASH -60 °C je zmesou liehu, polymérov, glykolov, ketónov, zmáčadiel, farbiva, vône a vody.

Charakteristika:

Je vysoko účinná, celoročná mrazuvzdorná kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel. Chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním.

Vzhľad:

DYNAMAX SCREENWASH -60 °C je číra kvapalina, modrá so slabou opalescenciou, s vôňou.

Použitie:

DYNAMAX SCREENWASH -60 °C je nemrznúca kvapalina do ostrekovačov automobilov. Spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu masť a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého zimného počasia. DYNAMAX SCREENWASH -60 °C sa používa neriedený alebo po nariadení podľa nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka riedenia:

Použitie do (°C)	Objemové diely vody	Objemové diely Screenwash -60
-30	1	2
-20	1	1
-10	2	1

Tolerancia +/- 2°C

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.10.2023

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX SCREENWASH -60 °C musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	modrá
Hustota [g/cm ³]	0,880 ± 0,010
Počiatočný bod kryštalizácie [°C] (1:1)	-20 ± 2
Teplota vzplanutia [°C]	>23

3. Skladovanie

DYNAMAX SCREENWASH -60 °C sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia.

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiaro – technické charakteristiky

Horľavina II. triedy nebezpečnosti.

Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX SCREENWASH -60 °C je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.

951 22 Alešince 231

Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7

www.dynamaxoil.com